

防水下地処理材 (プライマー)

ユナイトプライマー

ユナイトプライマーはアスファルトを石油系溶剤でカットバックしたもので、下地コンクリートへの浸透性に優れ防水層との接着をより確かなものとします。
溶融アスファルトを使用する熱工法用に使用します。
(16kg缶入り)



ユナイトプライマーS

改質アスファルトを厳選した揮発性溶剤で溶解したプライマーで下地と防水層の接着力を高めます。トーチ工法やワッペン工法用のプライマーとして使用します。
(16kg缶入り)



SP (シプラスト) プライマー

特殊添加剤により粘着力が強化されたSBS系改質アスファルトプライマーです。
常温での即乾性に優れ下地と防水層の接着力をより強固なものにします。
(10kg, 29kg丸缶入り)

接着性試験

項目	工法	トーチ工法	ワッペン工法
はく離強度 N/25mm		30~32	25~30
垂直引張強度 N/cm ²		18~20	15~17

ユナイトプライマーE (環境対応型)

ゴムアスファルトエマルジョンを主成分とした環境対応型の水性系プライマーです。
溶剤を全く含まないため、引火火災や中毒の危険がなく、室内や地下防水など密閉された場所での防水工事に最適です。
冬季低温時の保管は凍結に注意して下さい。
(17kg缶入り)



接着性試験

項目	工法	トーチ工法	ワッペン工法
はく離強度 N/25mm		45~52	30~42
垂直引張強度 N/cm ²		18~20	14~16



ユナイト株式会社

<http://www.unite-inc.com/>

本社 〒410-0315 静岡県沼津市桃里112-2
TEL: 055-967-2185(代表) FAX: 055-967-3601
福岡営業所 〒810-0073 福岡県福岡市中央区舞鶴3-7-13 大禅ビル
TEL: 092-735-7274(代表) FAX: 092-735-0717
横浜営業所 〒240-0023 神奈川県横浜市保土ヶ谷区岩井町214
TEL: 045-315-2456(代表) FAX: 045-315-2503

